Appareils d'entretien des installations de climatisation

Appareils d'entretien des installations de climatisation BOSCH	106
Appareils d'entretien des installations de climatisation SPIN	108
Tuyaux et embrayages pour appareils d'entretien des installations de climatisation	110
Réfrigérants	111
Appareils de détection de fuites et accessoires	111
Huile spéciale pour installations de climatisation	113
Joints toriques, outils et accessoires	114
Nettoyage et désinfection d'installations de climatisation	116

Vos avantages:

- Technologie la plus moderne du fabricant leader du marché
- 24 mois de garantie
- Livraison, montage et instruction compris dans le prix
- Assortiment complet d'accessoires tels que produits de réfrigération

Appareil Bosch pour entretien de climatisations

Modèle	***ACS 650***
No de com.	***F002 DG2 400***
Processus de service	
Aspiration et recyclage automatiques du fluide frigorifique	automatiques
Sortie de l'huile usée	automatiques
Evacuation/production du vide	automatiques
Contrôle du vide/vérification de l'étanchéité	automatiques
Remplissage d'huile neuve et d'additif UV	automatiques
Remplissage de fluide frigorifique	automatiques
Fonction de purge	✔
Expertise de la fonction de purge	en option
Maniement et affichage	
Manomètre pour la pression interne de la bonbonne	✔
Procès verbal sortant de l'imprimante	✔
Commande du processus	par l'écran d'affichage
Affichage 3,5" couleur	écran-couleurs de 3,5"
Manomètre pour HP/LP (100 mm)	✔
Modification manuelle de la durée d'évacuation	✔
Affichage d'état	optique et acoustique
Indication des travaux d'entretien à effectuer	✔
Banque de données intégrée sur les véhicules	✔
Récupération/recyclage/remplissage	
Récipient interne de réserve (bonbonne de fluide frigorifique)	21.5 l
Puissance de la pompe à vide	8 m³/h
Fluide frigorifique	R134a
Puissance d'aspiration (fluide frigorifique)	18 kg/h
Puissance du fi ltre à sec	150 kg
Précision de la quantité de fluide frigorifique à verser	+/-10 g
Caractéristiques générales sur l'appareil	
Poids	ca. 110 kg
Dimensions (la x ha x pr) en mm	585 x 1170 x 730
Alimentation électrique	230 V
Température de fonctionnement	5–50 °C
Accessoires	
Rouleau de papier	F002 DG1 450
Conduite longue	F002 DG1 458
Kit de rinçage	F002 DG1 451
Récipient à huile, neuve	F002 DG2 419
Récipient à huile usagée	F002 DG2 421
Substance de fluorescence de Bosch	1 689 916 000

Appareil Bosch pour entretien de climatisations pour HFO1234yf

Modèle	***ACS 9000 convient pour HFO1234yf***
No de com.	
Descriptif technique	
Concept de sécurité pour la ventilation de l'appareil, arrêt de l'appareil en cas de mauvais fonctionnement	✔
Circuits séparés d'huile neuve moteurs à combustion/véhicules hybrides et électriques	✔
Fonction de rinçage intégrée	✔
Emploi	
Manomètre pour HP/LP	100 mm
Indication de la pression interne de la bouteille	sur le display
Edition de rapports sur imprimante	✔
Signalement	optique/acoustique de l'état
Récupération/Recyclage/Remplissage	
Réfrigérant	HFO1234yf
Réservoir interne de réfrigérant	12 litres
Capacité de récupération	> 95 %
Puissance de la pompe à vide	8 m^3/h
Capacité du dessiccateur-filtre	150 kg
Précision de remplissage	+/- 15 g
Technique de mesure	balance de précision
Exactitude de la balance	+/- 2 g
Agent de contraste huile/UV, huile usée	
Capacité des bouteilles	250 ml/bouteille
Technique de mesure	3 balances de précision
Précision des balances	+/- 1 g
Caractéristiques générales	
Dimensions (Lo x La x H)	806 x 606 x 1023 (avec poignées 1277 mm)
Température de service	+ 15 °C bis + 50 °C
Port USB	✔
Volets d'entretien	2 (droite et gauche)
Balances insensibles aux vibrations	✔
Diamètre dispositif d'aspiration	100 mm
Certification	SAE/CE/TÜV
Poids	120 kg
Pureté du réfrigérant conforme à la norme SAE J2099	✔

Appareils Spin pour entretien de climatisations

Modèle	***Sleek 500 Printer***	***Sleek 700 Bus Printer***
No de com.	***01.024.00***	***01.024.21***
Accessoires standard		
Bâche couvrante	✔	✔
5 kg de fréon	✔	✔
1 kg d'huile	✔	✔
Caractéristiques techniques		
Affichage alpha-numérique	✔	✔
Puissance de la pompe à vide	100 l/h	170 l/h
Capacité du réservoir	22 kg	40 kg
Chauffage (manomètre électronique)	automatiques	automatiques
Compresseur	400 g/min.	automatiques
Vidage	automatiques	automatiques
Vidage de l'huile	automatiques	automatiques
Réglage du temps pour faire le vide	automatiques	automatiques
Réglage du test de vide	automatiques	automatiques
Injection d'huile	automatiques	automatiques
Injection d'additif	automatiques	automatiques
Élevage	automatiques	automatiques
Effectuer le test de pression	manuelle	manuelle
Banque de données VT/PL/machines agricoles	✔	✔
Banque de données personnelle	✔	✔
Logiciel en plusieurs langues	✔	✔
Statistique sur la consommation de réfrigérant	✔	✔
Logiciel «Rinçage automatique»	✔	✔
Adaptation automatique lors d'allongement de tuyaux à haute/basse pression	✔	✔
Programme de rinçage «multipass» pour installations de climatisation	✔	✔
Mot de passe de clients (max. 16 clients)	✔	✔
Possibilité de modifier la viscosité de l'huile (avec guides graphiques)	✔	✔
2 manomètres ∅ 80 classe 1 (by Wika)	✔	✔
Manomètre pour la pression de bonbonne	✔	✔
Imprimante	✔	✔
Dimensions	580 x 620 x 1120 mm	580 x 620 x 1210 mm
Poids	80 kg	90 kg

Appareils Spin pour entretien de climatisations pour R134 et HF01234yf

Modèle	***OK Clima TFT BIGAS***
No de com.	***01.019.11***
Convient pour	***R134 et HF01234yf, pour véhicules standard et hybrides***
Descriptif technique	
Ecran TFT couleur 5.6"	✔
Capacité du réservoir (kg)	2 x 12.5
Pompe à vide	100 l/min.
Chauffage	automatique
Puissance du compresseur	400 g/min.
Récupération automatique	✔
Évacuation d'huile automatique	✔
Temps de tirage au vide programmable	✔
Test de vide réglable (mbar)	✔
Injection d'additif d'huile pour véhicules standard avec la balance	✔
Injection d'additif d'huile pour véhicules hybrides avec la balance	✔
Logiciel véhicules hybrides	✔
Remplissage automatique	✔
Contrôle de pression automatique	✔
Compensation hiver-été manuelle + automatique	✔
Logiciel en plusieurs langues	✔
Banque de données intégrée (VT, PL, machines agricoles)	✔
Sélection automatique des flexibles de service	✔
Évacuation de gaz non condensables	manuel/automatique
Réglage de la longueur des tuyaux	✔
Rinçage interne autom. lors d'un changement du type d'huile ou de réfrigérant	✔
Manomètres numériques	✔
Manomètre de pression pour bouteille interne	✔
Logiciel conforme à la norme SWEDAC	✔
Logiciel conforme à la norme européenne EC 842/2006	✔
Recharge réglable de la bouteille interne	✔
Mises à jour banque de données/graphique par USB	✔
Multipass manuel/automatique	✔
Imprimante	✔
Contrôle final avec R 134	✔
En conformité avec SAE 2788	✔
Version R134, HF01234yf	standard
Dimensions en cm L x P x H	56 x 61 x 132
Poids en kg	110
Accessoires	
Huile/additif dans la bouteille sous vide (Kit 01.000.141)	✔
Logiciel pour le rinçage (kit 01.000.96)	✔
Logiciel pour le rinçage du cycle (VW/Audi), (kit 01.000.139)	✔
Contrôle des fuites à l'azote (kit 01.000.142)	✔

Tuyaux et embrayages pour appareils d'entretien des installations de climatisation

Flexibles haute et basse pression de qualité

– Raccords: 1/2" (F) - 14 mm (M)
– Longueur: 3 mètres
Basse pression *No de com. HA10B*
Haute pression *No de com. HA10R*

Raccords: 1/4" (F) - 1/4" (F)
Longueur: 3 mètres
Basse pression *No de com. HS10B CPS*
Haute pression *No de com. HS10R CPS*

Raccords: 1/4" (F) - 1/4" (F)
Longueur: 6 mètres
Basse pression *No de com. HS20BL*
Haute pression *No de com. HS20RL*

Adaptateur

– Adaptateur de M14 (F) à 1/4" (M)
– Pour les coupleurs rapides
No de com. 8PE 351 216-011/-001

– Basse pression - haute pression
No de com. 8PE 351 216-261

Jeu d'outils Spring-Lock

Pour Audi, Citroën, Chrysler, Ford, Hyundai, Peugeot,Renault, Seat, Skoda, Volvo et VW.

No de com. 8PE 351 230-841

Jeu d'outils Spring-Lock

Pour VW Polo/Phaeton, Seat Ibiza et Skoda Fabia.

No de com. 8PE 351 230-871

Jeu d'outils Spring-Lock

Pour Opel et GM

No de com. 8PE 351 230-851

Jeu d'outils Spring-Lock

Pour Toyota

No de com. 8PE 351 278-061

Outils de déconnexion et de déverrouillage

Cet assortiment comprend 22 outils de déconnexion et de déverrouillage permettant d'ouvrir les raccords rapides utilisés sur les conduits de climatisation, de carburant et d'air, et sur les conduits hydrauliques.

1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" et 7/8" pour différents types de connexions.

No de com. 61716L

Coupleurs rapides

– Raccord M14
Basse pression *No de com. 8PE 351 216-011*
Haute pression *No de com. 8PE 351 216-001*

– Raccord 1/4" (M)
Basse pression *No de com. WT15CR001/N*
Haute pression *No de com. WT15CR001/H*

Coupleurs rapides

– Raccord M14, coudés à 90°
Basse pression *No de com. 17713 SUP*
Haute pression *No de com. 17720 SUP*

– Raccord M14
Basse pression *No de com. 15634 SUP*
Haute pression *No de com. 15641 SUP*

Adaptateur pour conteneurs de réfrigérant

No de com. F002 DG1-649

Raccords pour véhicules spéciaux et américains

No de com. 4S 59 280

Jeu d'outils de connexion de raccords

Pour la connexion aisée de raccords rapides utilisés sur les conduits de climatisation et d'alimentation de carburant pour les diamètres 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8".

No de com. 61716L

Jeu de bornes de connexion rapide pour Toyota

No de com. 8PE 351 230-861

Bande autocollante à base de goudron

Pour isoler les conduites de climatisation, ainsi que les valves d'expansion. Protection de la valve contre la chaleur élevée du compartiment moteur. Protection efficace contre la condensation. Longueur: 9,1 m. Largeur: 5 cm

No de com. 9404

Bande autocollante à base de mousse de caoutchouc

Pour isoler les conduites de climatisation. Diminue les pertes de chaleur sur les conduites chaudes. Empêche la condensation sur les conduites froides. Adhère facilement sur les surfaces métalliques propres. Longueur: 9,1 m. Largeur: 5 cm

No de com. 13104

Réfrigérants

Réfrigérant R134a

Le fluide frigorifique R134a est un fluide qui ne nuit pas à la couche d'ozone, pour utilisation dans les installations de climatisation.

12 kg No de com. SUVA 134A
26 kg No de com. SUVA 134A 26
60 kg No de com. SUVA 134A 60

Réfrigérant R134a UV «UV = Ultra Violet»

Le réfrigérant R134a UV contient déjà l'additif fl uorescent servant à la détection des fuites au moyen d'une lampe UV. Ce système permet de détecter les fuites sans recourir à des additifs supplémentaires. Cela vous fait gagner du temps.

12 kg No de com. R-134UV

Réfrigérant R437A/ISCEON49 Plus

L'unique réfrigérant de remplacement non inflammable, ne détruisant pas la couche d'ozone et pouvant directement substituer le R-12.

12 kg No de com. R 437A/ ISCEON49Plus

R407C

Pour installations industrielles, bus et tram.

26 kg No de com. R 407C 26

Attention: conformément à l'ORRChim 2005, les fluides frigorifiques ne peuvent être livrés qu'aux personnes ou entreprises titulaires d'un «permis d'utilisation de fluides frigorifiques»! Veuillez consulter sur Internet (www.derendinger.ch) les cours que nous organisons.

Appareil de détection de fuites et accessoires

Détecteur électronique de fuites, pour fluides frigorigènes R12 et R134a

Livré dans une mallette pratique. Ce détecteur électronique de fuites convient pour les fluides frigorigènes R134a, R12 et R22. Sensibilité jusqu'à 7 g/an. Deux niveaux de sensibilité. 6 voyants lumineux LED pour la visualisation des pertes de gaz. Température de service: -20 ° à 52 °C.

No de com. LS 780B CPS

Appareil de détection de fuite pour fluides frigorifiques R12 et R134a

- Aussi simple que possible! Avec 10 x 7,5 ml de liquide révélateur
- Avec une lampe de détection infrarouge 12 V
- Avec lunettes de protection
- Avec coffret en plastique (contrôle d'étanchéité: verser le liquide révélateur dans le réservoir d'huile et faire le vide)

No de com. 19CRLAMP.KIT D

Liquide révélateur
12 flacons à 7,5 ml

No de com. 19CR 012

Liquide révélateur
250 ml

No de com. 19CR 006

Appareil de détection de fuites et accessoires

Kit de détection de fuites

Kit de détection de fuites pour circuit de climatisation comprenant une lampe UV et une paire de lunettes de protection.

– Faisceau ultra puissant par 5 LED UV
– Livré avec 3 piles

No de com. AC.LIGHT200

Injecteur

Pour liquide révélateur

No de com. 01.000.47

Thermomètre infrarouge numérique

Thermomètre infrarouge numérique avec pointeur laser, idéal pour les mesures sur pièces chaudes ou en rotation, liquides ou endroits difficiles d'accès.

– Affichage numérique lumineux, arrêt automatique
– Plage de mesure: -20°C à +200°C
– Précision de mesure: +/- 2%
– Température de service: 0° - 50°C
– Livré avec un étui en simili cuir et une pile 9 V

No de com. 72360L

Thermomètre numérique

Thermomètre numérique de précision à réponse rapide pour toutes mesures, p.ex. eau du radiateur, huile, installations de climatisation, etc.

– Mesures en °C ou °F, plage de mesure: -50 °C à + 200 °C
– Précision de mesure: +/- 1 °C, intervalle de mesure: 1 seconde, alimentation: pile AAA 1.5V
– Dimensions de la sonde: 3,5 x 125 mm, dimensions du thermomètre: 65 x 97 x 20 mm
– Poids du thermomètre: ~ 100 g

No de com. 8PE 351 228-041

Produit antifuite pour climatisations (gaz)

Supercool Leak Stop permet de colmater en quelques minutes les petits défauts d'étanchéité présents le long de la boucle de climatisation. Le produit élimine les fuites pouvant survenir dans les composants métalliques (évaporateur, condensateur) ou dans les tuyaux. Contenu: 114 g. Flexible d'application disponible en option (SC401 ALI).

– Aérosol sous pression
– Sans solvants ni polymères
– Contient du lubrifiant et du traceur UV

No de com. SCST27 ALI

Produit antifuite pour climatisations (liquide)

Supercool Leak Stop permet de colmater en quelques minutes les petits défauts d'étanchéité présents le long de la boucle de climatisation. Le produit élimine les fuites pouvant survenir dans les composants métalliques (évaporateur, condensateur) ou dans les tuyaux. Contenu: 60 ml.

– Forme liquide (également adapté pour le R12)
– Sans solvants ni polymères
– Contient du lubrifiant et du traceur UV

No de com. SCST22 ALI

Appareil de détection de fuites et accessoires

Kit de modification de R12 à R134A
La formule la plus avantageuse grâce au retrostick!

– Pas besoin d'ouvrir la climatisation
– Les joints toriques ne doivent pas être changés
– Il suffit d'aspirer le R12, mettre le retrostick et remplir avec du R134A, et le tour est joué
– PAG PLUS augmente l'efficacité des joints toriques et réduit la porosité des tuyaux.
– Un retrostick permet la modification d'un système de climatisation jusqu'à 1,5 litres de contenance
– La modification du système peut se faire en moins d'une heure

No de com. 715R

Adaptateur pour passer de R134 à R12
No de com. WVBP27190

Huile spéciale pour installations de climatisation

Huile de compresseur

L'huile dans les installations de climatisation remplit plusieurs tâches dont notamment celle de lubrifier les composants mobiles. Les huiles appropriées se distinguent par leur excellente miscibilité avec le fluide frigorifique. Afin de prévenir tout dégât sur l'installation de climatisation, il importe de n'utiliser que des huiles de haute qualité d'une miscibilité élevée. Les huiles proposées ici satisfont à ces conditions.

ISO 46	*No de com. 8FX 351 213-031*
ISO 100	*No de com. 8FX 351 213-051*
ISO 150	*No de com. 8FX 351 213-041*

Huile de compresseur (pas pour les compresseurs à rotor)

Cette huile synthétique multigrade a été développée pour une utilisation universelle dans les systèmes de climatisation de voitures de tourisme et véhicules utilitaires.

– Adapté à tous les types de frigorigène
– Compatible avec tous les lubrifiants
– Non hygroscopique
– Plage de fonctionnement étendue: de -68 °C à +315 °C
– Respectueux de l'environnement

0,5 l	*No de com. 8FX 351 214-032*
1,0 l	*No de com. 8FX 351 214-021*

Huile de compresseur avec traceur UV (pas pour compresseurs à rotor)

Cette huile synthétique multigrade a été développée pour une utilisation universelle dans les systèmes de climatisation de voitures de tourisme et véhicules utilitaires. Elle contient déjà du traceur UV et permet ainsi la recherche de fuites dans le circuit de climatisation à l'aide d'une lampe UV.

– Adapté à tous les types de frigorigène
– Compatible avec tous les lubrifiants
– Non hygroscopique
– Plage de fonctionnement étendue: de -68 °C à +315 °C

0,5 l	*No de com. 8FX 351 214-201*
1,0 l	*No de com. 8FX 351 214-211*

Huile spéciale pour installations de climatisation

Huile de compresseur à rotor

Cette huile synthétique multigrade a été développée pour une utilisation universelle dans les systèmes de climatisation de voitures de tourisme et véhicules utilitaires.

– Adapté à tous les types de frigorigène
– Compatible avec tous les lubrifiants
– Non hygroscopique
– Plage de fonctionnement étendue: de -68 °C à +315 °C
– Respectueux de l'environnement

1,0 l *No de com. 8FX 351 214-081*

Huile de compresseur à rotor avec traceur UV

Cette huile synthétique multigrade a été développée pour une utilisation universelle dans les systèmes de climatisation de voitures de tourisme et véhicules utilitaires. Elle contient déjà du traceur UV et permet ainsi la recherche de fuites dans le circuit de climatisation à l'aide d'une lampe UV.

– Adapté à tous les types de frigorigène
– Compatible avec tous les lubrifiants
– Non hygroscopique
– Plage de fonctionnement étendue: de -68 °C à +315 °C

1,0 l *No de com. 8FX 351 214-281*

Huile de compresseur pour véhicules hybrides

Huile synthétique multigrade pour l'utilisation dans les véhicules hybrides équipés d'un compresseur de climatisation à entraînement électrique (reconnaissable au câble haute tension à 3 phases de couleur orange).

– Haute résistance électrique pour une utilisation à haute tension
– Contient des additifs spéciaux
– Excellentes propriétés lubrifiantes

250 ml *No de com. 8FX 351 214-281*

Joints toriques, outils et accessoires

Assortiment de joints toriques et joints plats

Assortiment composé de 148 joints toriques et joints plats (24 types différents).

No de com. 9GR 351 254-861

Assortiment de joints toriques

Assortiment composé de 395 joints toriques (de 42 types différents).
Principalement pour les véhicules français et italiens.

No de com. 509724

Joints toriques, outils et accessoires

Assortiment de joints toriques et joints plats

Assortiment composé de 395 joints toriques (de 42 types différents). Principalement pour les véhicules allemands.

No de com. 509725

Assortiment d'obus de valves

Assortiment composé de 30 obus de valves (6 types différents).

No de com. 96-59340

Assortiment «Orifice Tube»

Assortiment composé de 13 orifices calibrés (8 types différents).

No de com. 8UW 351 233-831

Assortiment de capuchons

Assortiment composé de 46 capuchons (12 types différents).

No de com. 509734

Tournevis pour obus de valves

Tournevis pour monter et démonter les obus de valves de raccords R134a.

No de com. 8PE 351 229-071

Lubrifiant pour joints toriques

Ce lubrifiant pour joints simplifie le montage et l'échange de joints toriques dans le circuit de climatisation.

– Contenu: 118 ml
– Empêche l'endommagement des joints lors du montage
– Dosage économique par nébulisation

No de com. E40

Nettoyage et désinfection d'installations de climatisation

Appareil de désinfection de l'évaporateur et de l'habitacle «Evidis»

Pour une surface d'évaporateur, un habitacle et un système de ventilation sans bactéries ni champignons grâce à un service rapide et entièrement automatique. Adapté à tous les véhicules avec tension continue de 12 V.

– 1 appareil
– 2x 12 bouteilles de désinfectant
– 4x12 bâtonnets parfumés de 2 variations de parfum à insérer dans les aérateurs pour parfumer l'habitacle (utilisable en option)
– 24 petites pancartes à suspendre au rétroviseur: un signe pour le client que le service a été effectué

No de com. 8PE 351 331-801

Set de recharge pour évaporateur «Evidis»

– 12 bouteilles de désinfectant
– 2x12 bâtonnets parfumés de 2 variations de parfum à insérer dans les aérateurs pour parfumer l'habitacle (utilisable en option)
– 12 petites pancartes à suspendre au rétroviseur: un signe pour le client que le service a été effectué

No de com. 8PE 351 331-811

Désinfectant pour climatisations

Il ne faut pas plus de 15 minutes pour que Disifin®-climate détruise toutes les bactéries, les virus, levures et champignons présents à l'intérieur du système de climatisation puis neutralise durablement les mauvaises odeurs.

– Utilisation simple et agréable
– Résultat maximum en un minimum de temps
– Inclus dans la livraison: 1 pulvérisateur Disifin® climate avec 2 buses
– Les pastilles de désinfectant sont livrables séparément en emballages de 25 unités (DISIFIN)

No de com. HSD 73-87

Disifin®

No de com. DISIFIN

Détergent spécial pour installations de climatisation

– Contenu 400 ml, avec bactéricide
– Pour un effet longue durée (1 an)
– Produit idéal pour éviter l'apparition de bactéries, de champignons et de moisissures dans le système
– Simplement injecter dans l'aspiration d'air, attendre 10 min. puis mettre la soufflerie en marche pendant 5 min. L'installation est alors désinfectée et nettoyée

No de com. 70213

Nettoyage et désinfection d'installations de climatisation

Kool-It Evaporator & Heater Foam Cleaner

Supprime l'encrassement, les bactéries, les champignons et les mauvaises odeurs dans toutes les climatisations. Ne laisse pas de traces d'eau ni de résidus de savon. Améliore la qualité de l'air et laisse une odeur propre et fraîche.

– Utilisation particulièrement simple (mode d'emploi fourni)
– Effet de longue durée

473 ml *No de com. 96030* *VPE 6*

Appareil de rinçage pour climatisations

Pour le rinçage de composants du système et conduits de jonction d'installations d'air conditionné pour véhicules au moyen de liquides de rinçage. À l'aide de ce kit et de l'air comprimé, du liquide de rinçage est injecté à travers le circuit du réfrigérant, pour évacuer les impuretés et les substances nocives hors du système. Attention: après tout rinçage avec des liquides chimiques, les composants du système doivent toujours être séchés avec de l'azote. Le kit comprend:

– Un pistolet avec raccord en matière plastique en forme de cône (résistant à l'huile et aux acides)
– Un tuyau en spirale extensible pour raccord à la bouteille de réserve
– Liquide de rinçage non inclus dans la livraison: bouteille d'un litre (8FX 351 310-081)

No de com. 8PE 351 310-001

Appareil de rinçage pour climatisations (azote)

Pour le rinçage et le séchage des composants du système et conduits de jonction des installations d'air conditionné pour véhicules au moyen de l'azote. À l'aide de ce kit, de l'azote est injecté à travers le circuit du réfrigérant pour évacuer les impuretés et les substances nocives hors du système. Le kit comprend:

– Un manodétendeur d'azote (0-35 bar, max. 38 bar)
– Un adaptateur de rinçage universel avec cône de raccordement (1/4" SAE)
– Un tuyau (jaune), longueur 1,8 m, avec valve, raccord 1/4" SAE

No de com. 8PE 351 310-111

Spray de rinçage

Ce produit s'avère idéal pour la dissolution rapide des impuretés présentes dans les composants du circuit de climatisation (ensuite, sécher avec de l'air comprimé).

– Contenu: 606 ml
– Excellente efficacité, biodégradable
– Élimine les résidus d'huile et les impuretés
– Livré avec un flexible d'application

No de com. 6977